

## **Checklist Invernale Camper**

Sistema idrico e antigelo
<ul> <li>□ Svuotato serbatoio acque chiare, grigie e nere (WC chimico)</li> <li>□ Aperte valvole e rubinetti per drenaggio</li> <li>□ Scaricato boiler / scaldabagno (valvola Frost Control)</li> <li>□ Eseguito bypass boiler (se presente)</li> <li>□ Applicato antigelo alimentare non tossico nei tubi e sifoni</li> <li>□ Effettuato blow-out con aria compressa (facoltativo)</li> <li>□ Puliti e asciugati filtri / prefiltro pompa acqua</li> </ul>
Impianto elettrico e batteria
<ul> <li>□ Caricata batteria servizi e batteria motore al 100%</li> <li>□ Installato mantenitore di carica o caricabatterie intelligente</li> <li>□ Scollegata batteria servizi / conservata in luogo asciutto</li> <li>□ Puliti morsetti e controllata tensione (12,6-12,8 V)</li> <li>□ Disattivati apparecchi in stand-by (frigo, sensori, modem)</li> </ul>
Carrozzeria, guarnizioni e copertura
<ul> <li>□ Lavata carrozzeria, tetto e sottoscocca</li> <li>□ Applicata cera protettiva o polish anti-UV</li> <li>□ Controllate guarnizioni porte, finestre e oblò</li> <li>□ Lubrificate guarnizioni con spray al silicone</li> <li>□ Installata copertura traspirante e fissata in modo stabile</li> </ul>
Pneumatici e assetto
<ul> <li>□ Controllata pressione pneumatici (+0,2-0,3 bar)</li> <li>□ Controllato stato battistrada / crepe laterali</li> <li>□ Posizionato camper su cunei o cavalletti di sostegno</li> <li>□ Spostato leggermente il camper ogni 3-4 settimane</li> </ul>
Motore, gas e meccanica
<ul> <li>□ Controllato livello e qualità olio motore</li> <li>□ Verificato liquido antigelo radiatore (-20 °C o inferiore)</li> <li>□ Riempito serbatoio con gasolio invernale</li> <li>□ Chiusi rubinetti gas e scollegate bombole GPL</li> <li>□ Lubrificate cerniere, serrature e portelloni</li> </ul>

Interni e umidità	
<ul> <li>□ Puliti cucina, bagno, frigo, armadi e pavimenti</li> <li>□ Rimossi alimenti e prodotti deperibili</li> <li>□ Posizionati assorbiumidità o sali igroscopici</li> <li>□ Verificata ventilazione interna (oblò aperti)</li> <li>□ Controllato tasso di umidità (45-55%) con termoigrometro</li> </ul>	
Controllo periodico	
<ul> <li>□ Controllo mensile umidità e condensa interna</li> <li>□ Controllo copertura e fissaggi esterni</li> <li>□ Controllo tensione batterie / pressione pneumatici</li> <li>□ Aerazione camper 10-15 minuti ogni mese</li> </ul>	
Consiglio finale	

Un camper curato d'inverno è un camper pronto a ripartire in primavera. Segna ogni controllo e mantieni aggiornata la tua checklist per viaggiare sempre in sicurezza.